

巻付式 丸太法枠工 ログプラス

プラスチックネットを使用した丸太法枠工です。



特 長

1. 間伐材の有効利用が可能です。

- 加工材、現場発生材等、様々な形態の間伐材を使用可能です。

使用可能な間伐材 : 直径 8~12cm (推奨 10cm)、L=1.0m




加工材



現場発生材

2. 施工性に優れます。

- 丸太の接続に使用するログプラスは軽量・シート状であるため、運搬性に優れています。
- 巻付式による固定方法を採用しているため、丸太の持ち上げが不要であり、施工が容易です。
- 適度な柔軟性を有したプラスチックネットで構成されているため、ある程度の地山の凹凸に対応することが可能です。



ログプラス



専用のフックとバンドで
間伐材を締め付けて固定します。

3. 間詰め材の併用により、侵食防止機能を高めることが可能です。

- 間詰め材『ログフィット』を併用することで、横丸太による雨水分散と、表面水の流速軽減効果を高めることが可能です。

ログフィットによる侵食防止機能

試験区	①	②
ログフィット	設置	未設置
侵食土量 (②を 100.0%とする)	26.2g (24.5%)	107.2g (100.0%)

※ 法面勾配: 1:1.5、地質: 砂質土、試験期間: 2019 年 2 月 5 日～7 月 25 日

注) シカの出現が予想できる箇所では、踏み荒らし防止材
『カバーネット』の併用によりログフィットを保護します。



ログフィット設置状況



ログフィット



ログフィット + カバーネット
設置状況



カバーネット

標準仕様表

部 材	製 品 名	寸 法 ・ 重 量	規 格 ・ 材 質
接 続 器	ロ グ プ ラ ス	幅 30cm×長さ 40cm (約 0.1kg)	巻付部・補強部: ポリプロピレン フック: ステンレス バンド: ナイロン 66
間詰め材	ロ グ フ ィ ッ ト	L=90cm	充填物: 土壌改良材、 保水材、化学肥料
踏み荒らし 防止材	カ バ ー ネ ッ ト	幅 10cm×長さ 85cm	ポリエチレン

※ 製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。